ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	Реверсивная
Истираемость, не более	25 г/м²
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	20,2
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,4

Характеристика	Значение
Вес	2850 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	10 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	1,90 мм
Длина	20 мм
Ширина	300 см
Толщина защитного слоя	0,50 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Каландровая основа
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
MaterialName	TRAVERTINE PRO БЕЖЕВЫЙ 01 3 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	60
NetWeight	2.85
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Камень
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения промышленный	41
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard

Характеристика	Значение
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	34
Оттенок	Светлый