

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| Характеристики | | |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | Резина |
| Вес | ISO 23997 | 1090 г/м ² |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 4,50 мм |
| Состав ворса | ISO 2424 | 100% PP |
| Способ укладки | | На клей |
| Формат | | Рулон |
| Тип основы | | Резина |
| Вес ворса | | 420 г/м ² |
| Технические свойства | | |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC1 |
| Класс пожарной опасности материала | Ф3-123 | KM5 |
| Без группы | | |
| Длина | | 35 м |
| Ширина | | 300 см |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| MaterialName | | Екватор-URB 33753 3,00 1 класс |
| BasicPackaging | | Рулон |
| StandardMultiplicity | | 105 |
| NetWeight | | 1.05 |
| GrossWeight | | 1.11 |
| Тип дизайна | | Линейный |
| Оттенок | | Темный |