

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 22 |
| Характеристики | | |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | Felt |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 13 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2150 г/м ² |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 15 мм |
| Состав ворса | ISO 2424 | 100% PP |
| Способ укладки | | На клей |
| Формат | | Рулон |
| Тип ворса | | разрезной |
| Тип основы | | Войлок |
| Технические свойства | | |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC4 |
| Без группы | | |
| Длина | | 20 м |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| Ширина | | 400 см |
| Поставка SLA | | С |
| MaterialName | | DIVA TERMO 44681 4,00 1 класс |
| BasicPackaging | | Рулон |
| StandardMultiplicity | | 80 |
| NetWeight | | 2.149 |
| GrossWeight | | 2.229 |
| Тип дизайна | | Абстракция |
| Оттенок | | Средний |