

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<strong>Класс применения</strong>		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
Класс применения коммерческий	ISO 10874	32
<strong>Характеристики</strong>		
Направление укладки		Monolithic
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	7 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	1200 г/м <sup>2</sup>
Вес	ISO 23997	4900 г/м <sup>2</sup>
Общая толщина	ГОСТ 11529	9,50 мм
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content

Параметр	Стандарт	Значение
Метод окрашивания		Piece dyed continuous
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6.6
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Тип ворса		разрезной
<b>Технические свойства</b>		
Класс комфорта	EN 1307	LC5
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 5
Коэффициент отражения света		37,95
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	28 дБ
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		4 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете		28
Количество штук в упаковке		16
<b>Без группы</b>		
Длина		50 см
Ширина		50 см
Поставка SLA		X
MaterialName		Desso Arcade B023 9107-V B8 50x50

Параметр	Стандарт	Значение
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		5
NetWeight		4.849
GrossWeight		4.95
Тип дизайна		Абстракция
Оттенок		Светлый