

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	8 мм
Вес	ISO 23997	4550 г/м ²
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6.6
Тип ворса		разрезной
Высота ворса	ASTM D5848	5 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	875 г/м ²
Метод окрашивания		Piece dyed continuous
Направление укладки		Mono/HorzA/VertA/

Параметр	Стандарт	Значение
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Технические свойства		
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	25 дБ
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 5
Класс комфорта	EN 1307	LC3
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		28
Количество штук в упаковке		20
Количество м ² в упаковке		5 м ²