ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Направление укладки		Произвольная
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	B1 ProBase
Высота ворса	ASTM D5848	3,10 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	385 г/м²
Вес	ISO 23997	4100 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	24 дБ
Количество м² в упаковке		5 м²
Количество упаковок на палете		44
Общая толщина	ГОСТ 11529	6 мм
Длина		50 см
Ширина		50 см
Поставка SLA		X

Параметр	Стандарт	Значение
Количество штук в упаковке		20
Тип основы		B1 ProBase
MaterialName		Desso Desert B882 8811 B1 50x50
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		5
NetWeight		4.049
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 + ECONYL
Тип дизайна		Натуральные материалы
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Формат		Плитка
Тип ворса		петлевой
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Оттенок		Темный
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33