# LITA 50 x 50 | Lita G011 1708

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 33 |
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 9 мм |
| Вес | ISO 23997 | 5000 г/м² |
| Тип покрытия | | Иглопробивное |
| Способ укладки | | Плавающая укладка |
| Тип основы | | B1 ProBase |
| Состав ворса | ISO 2424 | BCF PA6 |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 5 мм |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 500 г/м² |
| Метод окрашивания | | Fibre dyed |
| Направление укладки | | Quarter turn |
| **Технические свойства** | | |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 25 дБ |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC2 |
| **Логистические характеристики** | | |
| Количество упаковок на палете | | 32 |
| Количество штук в упаковке | | 16 |
| Количество м² в упаковке | | 4 м² |