

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 33 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 33 |
| Характеристики | | |
| Направление укладки | | Quart/HorzA/VertA/Mono |
| Особенности производства | ISO 2424 | TUFTED |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | B1 ProBase |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 2,60 мм |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 310 г/м ² |
| Вес | ISO 23997 | 3900 г/м ² |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 5,50 мм |
| Тип основы | | B1 ProBase |
| Метод окрашивания | | Окрашивание в масце |
| Состав ворса | ISO 2424 | BCF PA6 |
| Тип покрытия | | Тафтинговое |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Способ укладки | | Плавающая укладка |
| Формат | | Плитка |
| Технические свойства | | |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC1 |
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Коэффициент отражения света | | 14,38 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 24 дБ |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |
| Логистические характеристики | | |
| Количество м ² в упаковке | | 5 м ² |
| Количество упаковок на палете | | 48 |
| Количество штук в упаковке | | 20 |
| Без группы | | |
| Длина | | 50 см |
| Ширина | | 50 см |
| Поставка SLA | | X |
| MaterialName | | Desso Essence AA90 9005 B1 50x50 |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 5 |
| NetWeight | | 3.899 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-------------|----------|------------|
| GrossWeight | | 4 |
| Тип дизайна | | Абстракция |
| Оттенок | | Светлый |