



AirMaster Nazca Gold | AirMaster Nazca Gold AB47 9411

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
<b>Характеристики</b>		
Направление укладки		Quart/HorzM/
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	3,10 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	525 г/м <sup>2</sup>
Вес	ISO 23997	4150 г/м <sup>2</sup>
Общая толщина	ГОСТ 11529	6,50 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Формат		Плитка
Тип ворса		петлевой
<b>Технические свойства</b>		
Класс комфорта	EN 1307	LC2
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	25 дБ
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	КМ3
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		5 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете		40
Количество штук в упаковке		20
<b>Без группы</b>		
HEX-код цвета		50453C

Параметр	Стандарт	Значение
Длина		50 см
Ширина		50 см
Поставка SLA		X
MaterialName		Desso AirM Nazc AB47 9411 B8 50x50
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		5
NetWeight		4.349
GrossWeight		4.45
Тип дизайна		Линейный
Оттенок		Средний