ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	32
Класс применения промышленный	ISO 10874	41
Характеристики		
Направление укладки		Произвольная
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Общая толщина	ΓΟCT 11529	2,1 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,4 мм
Bec	ISO 23997	3500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		На клей
Фаска		Без фаски

Параметр	Стандарт	Значение
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Технические свойства		
Группа по дымообразующей способности	Ф3-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Ф3-123	Т3
Группа по воспламеняемости	Ф3-123	B3
Группа по распространению пламени по поверхности	Ф3-123	РП1
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	KM5
Абсолютная остаточная деформация, не более	ΓΟCT 11529	≤ 0.10 MM
Изменение линейных размеров, не более	ΓΟCT 11529	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		200 M ²
Количество м² в упаковке		2,500 M ²
Количество упаковок на палете		90

Параметр	Стандарт	Значение
Количество штук в упаковке		18
Экологическая безопасность		
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Экоматериалы		да
Экологический сертификат "Листок жизни"		да
Без группы		
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм
MaterialName		JAZZ ORNETTE планка 152x914 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.5
NetWeight		3.579
GrossWeight		3.77
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Средний