ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Произвольная
Количество м² в палете	156,750 м²
Количество м² в упаковке	2,090 м²
Количество упаковок на палете	75
Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
Поставка SLA	B
Количество штук в упаковке	15
MaterialName	LOUNGE BUDDHA планка 152x914 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.09
NetWeight	4.831
Тип дизайна	Wood
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка

Характеристика	Значение
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Оттенок	Средний
Экоматериалы	Да
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34
Класс применения промышленный	43
Общая толщина	3 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Вес	4900 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Фаска	4-х сторонняя фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да