ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		Произвольная
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Количество м² в палете		156,750 м²
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Вес	ISO 23997	4200 г/м²
Количество м² в упаковке		2,090 м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,70 мм
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Поставка SLA		B
Количество штук в упаковке		15
MaterialName		EPIC JAMES планка 152x914 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.25
GrossWeight		4.479
Тип дизайна		Wood
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Оттенок		Средний
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33