ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	8600 г/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	4,60 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		96,390 м²
Количество м² в упаковке		1,890 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1400 мм
Ширина		225 мм
MaterialName		DEEP HOUSE PATRICK 225*1400 NL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.89

Параметр	Стандарт	Значение
NetWeight		8.798
GrossWeight		9.273
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый