Tarkett ROCKSTARS | KURT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	Произвольная
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Количество м² в палете	167,200 м²
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Вес	4900 г/м²
Количество м² в упаковке	2,090 м²
Количество упаковок на палете	80
Общая толщина	3 мм
Длина	457,2 мм
Ширина	457,2 мм
Толщина защитного слоя	0,70 мм
Количество штук в упаковке	10

Характеристика	Значение
MaterialName	ROCKSTARS KURT плитка 457x457 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.09
NetWeight	4.831
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Бетон
Класс применения бытовой	23
Класс применения промышленный	43
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Плитка
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Оттенок	Темный