

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Без группы</b>		
Направление укладки		В одном направлении
Количество м <sup>2</sup> в палете		156,750 м <sup>2</sup>
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Вес	ISO 23997	4300 г/м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,090 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете		90
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,80 мм
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Количество штук в упаковке		15

Параметр	Стандарт	Значение
MaterialName		COUNTRY ROSANNE планка 152x914 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.381
Тип дизайна		Классическое дерево
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Оттенок		Светлый
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33