

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Bec	ISO 23997	4300 г/м²
Общая толщина	ΓΟCT 11529	2,80 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка

Параметр	Стандарт	Значение		
Технические свойства				
Группа по дымообразующей способности	Φ3-123	Д2		
Группа по токсичности продуктов горения	Ф3-123	T2		
Группа по воспламеняемости	Ф3-123	B2		
Группа по распространению пламени по поверхности	Ф3-123	РП 1		
Класс пожарной опасности материала	Φ3-123	KM2		
Логистические характеристики				
Количество м² в палете		156,750 м²		
Количество м² в упаковке		2,090 м²		
Количество упаковок на палете		90		
Количество штук в упаковке		15		
Без группы				
Длина		914,4 мм		
Ширина		152,4 мм		
MaterialName		COUNTRY MALINDA планка 152x914 1 к		
BasicPackaging		Пачка		
StandardMultiplicity		2.09		
NetWeight		4.381		
GrossWeight		4.7		

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый