ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	4300 г/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,80 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		156,750 м²
Количество м² в упаковке		2,090 м²
Количество упаковок на палете		90
Количество штук в упаковке		15
Без группы		
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм
MaterialName		COUNTRY LORETTA планка 152x914 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.381
GrossWeight		4.7

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый