

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Количество м ² в палете | 156,750 м ² |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | B2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 1 |
| Вес | 4300 г/м ² |
| Количество м ² в упаковке | 2,090 м ² |
| Количество упаковок на палете | 90 |
| Общая толщина | 2,80 мм |
| Длина | 914,4 мм |
| Ширина | 152,4 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,55 мм |
| Количество штук в упаковке | 15 |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Класс применения бытовой | 23 |

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|-------------------------|
| Класс применения промышленный | 42 |
| Фаска | 4-сторонняя микро-фаска |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Планка |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
| Класс применения коммерческий | 33 |
| Оттенок | Средний |
| Класс применения коммерческий | 33 |