

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Количество м ² в палете		225 м ²
Группа по дымообразующей способности	Ф3-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Ф3-123	T2
Группа по воспламеняемости	Ф3-123	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	Ф3-123	РП 1
Вес	ISO 23997	4200 г/м ²
Количество м ² в упаковке		2,500 м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,70 мм
Длина		457 мм
Ширина		457 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Количество штук в упаковке		12
MaterialName		NEW BEAT ZAK плитка 457x457 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.5
NetWeight		4.25
Тип дизайна		Камень
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Плитка
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	KM2
Оттенок		Светлый
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33