ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Реверсивная
Количество м² в упаковке	1,959 м²
Длина	1220 мм
Ширина	200,8 мм
Количество штук в упаковке	8
MaterialName	PROGRESSIVE HOUSE SEBASTIAN 200x1220 NL
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.959
NetWeight	8.525
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	KM5
Оттенок	Средний
Количество м² в палете	109,704

Характеристика	Значение
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП4
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т4
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34
Общая толщина	4,4 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Вес	8600 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	30 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да