

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Реверсивная
Количество м ² в упаковке	1,959 м ²
Длина	1220 мм
Ширина	200,8 мм
Количество штук в упаковке	8
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Класс применения коммерческий	31
Оттенок	Средний
Количество м ² в палете	109,704
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Группа по дымообразующей способности	Д2

Характеристика	Значение
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	31
Общая толщина	4,4 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Вес	8600 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	30 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да