ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м² в палете	113,520 м²
Количество м² в упаковке	1,892 м²
Длина	1120 мм
Ширина	169 мм
Количество штук в упаковке	10
MaterialName	PRIME CLICK LINEN BEIGE 169*1120
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.892
NetWeight	7.5
Тип дизайна	Классическое дерево
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Оттенок	Средний

Характеристика	Значение
Класс применения коммерческий	34
Класс применения бытовой	23
Общая толщина	3,85 мм
Толщина защитного слоя	0,30 мм
Вес	7500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ укладки	Замковый метод
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая