

Tarkett PRIME CLICK | CLOUDY GREY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м² в палете	113,520 м²
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Вес	7500 г/м²
Количество м² в упаковке	1,892 м²
Общая толщина	3,85 мм
Длина	1120 мм
Ширина	169 мм
Толщина защитного слоя	0,30 мм
Количество штук в упаковке	10
MaterialName	PRIME CLICK CLOUDY GREY 169*1120
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.892

Характеристика	Значение
NetWeight	7.5
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс пожарной опасности материала	KM2
Оттенок	Светлый
Класс применения коммерческий	34