

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Количество м ² в палете | 111,360 м ² |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | B2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 1 |
| Вес | 7500 г/м ² |
| Количество м ² в упаковке | 1,740 м ² |
| Общая толщина | 3,85 мм |
| Длина | 580 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,30 мм |
| Количество штук в упаковке | 10 |
| MaterialName | PRIME CLICK PALE BEIGE 300*580 |
| BasicPackaging | Пачка |
| StandardMultiplicity | 1.74 |

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|-------------------------|
| NetWeight | 7.5 |
| Тип дизайна | Камень |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Фаска | 4-сторонняя микро-фаска |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | Замковый метод |
| Дополнительный защитный слой, лак | PU Standard |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Плитка |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
| Класс применения коммерческий | 31 |
| Оттенок | Светлый |
| Класс применения коммерческий | 34 |