ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вес паллеты	844,121 кг
Количество м² в палете	112,280 м²
Количество м² в упаковке	2,005 м²
Количество упаковок на палете	56
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	8
Вес	7497 г/м²
MaterialName	Синема Брандо 1 класс
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.005
NetWeight	7.496
Особенности дизайна	Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Тиснение в регистре

Характеристика	Значение
Эффект обработки	Глубокая выразительная структура
Формат	Планка
Оттенок	Средний
Способ укладки	Замковый метод
Тип замкового соединения	TC-lock
Защита кромок	PRO Tech3S
Плотность плиты	930 кг/м³
Особенности производства	DPL
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Стойкость к пятнам	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	Соответствует
Изгиб по ширине	Соответствует
Перепад панелей по высоте	Соответствует

Характеристика	Значение
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Тест на ударопрочность	IC3
Класс применения коммерческий	32
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Срок службы в общественных помещениях	5 лет
Сопротивление истираемости (AC)	AC4
Общая толщина	8 мм