Tarkett ELLADE | Oak Zefir / Дуб Зефир

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Плотность плиты	930 кг/м³
Изгиб по ширине	Соответствует
Стойкость к пятнам	≥ 5
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Тест на ударопрочность	IC2
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Количество м² в палете	112,280 м²
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Особенности производства	DPL
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Изгиб по длине	Соответствует
Срок службы в общественных помещениях	5 лет
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W

Характеристика	Значение
Сопротивление истираемости (AC)	AC4
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Количество м² в упаковке	2,005 м²
Количество упаковок на палете	56
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Количество штук в упаковке	8
Общая толщина	8 мм
Вес	7168 г/м²
MaterialName	ЭЛЛАДА 832 Дуб Зефир 1 кл
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.005
NetWeight	7.496
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	KM5
Фаска	4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод

Характеристика	Значение
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Светлый
Защита кромок	PRO Tech3S