ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Плотность плиты	930 кг/м³
Изгиб по ширине	Соответствует
Стойкость к пятнам	≥ 5
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
Вес паллеты	687,927 кг
Срок службы в жилых помещениях	20 лет
Тест на зазоры между панелями	Соответствует
Тест на ударопрочность	IC3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Количество м² в палете	60,144 м²
Перепад панелей по высоте	Соответствует
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Особенности производства	DPL
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м	1
Изгиб по длине	Соответствует
Срок службы в общественных помещениях	8 лет

Характеристика	Значение
Термическое сопротивление, не более	0,150 m²•K/W
Сопротивление истираемости (AC)	AC5
Отклонение линейных размеров	0,5 мм
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м	2
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Количество м² в упаковке	1,253 м²
Количество упаковок на палете	48
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Количество штук в упаковке	5
Общая толщина	12 мм
Вес	10748 г/м²
MaterialName	ПАРИЖ 1233 Эйфель 1кл
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.253
NetWeight	11.035
Особенности дизайна	Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Фаска	4-сторонняя миди-фаска по длинной стороне

Характеристика	Значение
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Тиснение в регистре
Способ укладки	Замковый метод
Эффект обработки	Глубокая выразительная структура
Формат	Планка
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Средний
Защита кромок	PRO Tech3S