ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вес паллеты	872,441 кг
Срок службы в жилых помещениях	30 лет
Количество м² в палете	90,180 м²
Срок службы в общественных помещениях	11 лет
Количество м² в упаковке	1,503 м²
Количество упаковок на палете	60
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	6
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	10 мм
Вес	9091 г/м²
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
MaterialName	ПОЭМ 1033 Петрарка 1 класс
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	1.503
NetWeight	9.128
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Фаска	4-х сторонняя фаска
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Тиснение в регистре
Способ укладки	Замковый метод
Эффект обработки	Глубокая выразительная структура
Формат	Планка
Класс применения коммерческий	33
Оттенок	Светлый
Защита кромок	PRO Tech3S