ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
Характеристики		
Срок службы в жилых помещениях		15 лет
Срок службы в общественных помещениях		5 лет
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7168 г/м²
Фаска		4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Логистические характеристики		
Вес паллеты		872,441 кг
Количество м² в палете		112,280 м²
Количество м² в упаковке		2,005 м²
Количество упаковок на палете		56
Количество штук в упаковке		8
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Поставка SLA		A
MaterialName		ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ 832 Дуб золотой 1 класс
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.496
GrossWeight		7.91
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Средний