ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вес паллеты	872,441 кг
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Количество м² в палете	112,280 м²
Срок службы в общественных помещениях	5 лет
Количество м² в упаковке	2,005 м²
Количество упаковок на палете	56
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Поставка SLA	A
Количество штук в упаковке	8
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	8 мм
Вес	7168 г/м²
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
MaterialName	ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ 832 Дуб светлый 1 класс

Характеристика	Значение
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.005
NetWeight	7.496
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Фаска	4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Планка
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Светлый
Защита кромок	PRO Tech3S