

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
<b>Характеристики</b>		
Срок службы в жилых помещениях		15 лет
Срок службы в общественных помещениях		5 лет
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7168 г/м <sup>2</sup>
Фаска		4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
<b>Технические свойства</b>		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
<b>Логистические характеристики</b>		
Вес паллеты		872,441 кг
Количество м <sup>2</sup> в палете		112,280 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,005 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете		56
Количество штук в упаковке		8
<b>Без группы</b>		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Поставка SLA		А
MaterialName		ПЕРВАЯ УРАЛЬСКАЯ 832 Дуб бежевый 1 класс
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.496
GrossWeight		7.91
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Средний