

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
Характеристики		
Срок службы в жилых помещениях		15 лет
Срок службы в общественных помещениях		5 лет
Общая толщина	EN 13329	10 мм
Вес		9091 г/м ²
Фаска		4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Логистические характеристики		
Вес паллеты		872,441 кг
Количество м ² в палете		90,180 м ²
Количество м ² в упаковке		1,503 м ²
Количество упаковок на палете		60
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Поставка SLA		A
MaterialName		ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ 1032 дуб светлый 1 клас
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.503
NetWeight		9.128
GrossWeight		9.651
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый