

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 32 |
| Характеристики | | |
| Особенности производства | ISO 2424 | DPL |
| Срок службы в жилых помещениях | | 15 лет |
| Срок службы в общественных помещениях | | 5 лет |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Вес | | 7481 г/м ² |
| Фаска | | 4-сторонняя стандартная фаска |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Тиснение | | Текстура |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Формат | | Планка |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|----------|---------------------------------------|
| Технические свойства | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Логистические характеристики | | |
| Количество м ² в палете | | 115,010 м ² |
| Количество м ² в упаковке | | 1,643 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| Без группы | | |
| Длина | | 1292 мм |
| Ширина | | 159 мм |
| MaterialName | | ЛАМБЕР 832 Дуб Выветренный 1 класс |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 1.643 |
| NetWeight | | 7.48 |
| GrossWeight | | 7.907 |
| Тип дизайна | | Винтажное дерево |
| Оттенок | | Светлый |