

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения | EN 13329 | 33 |
| Характеристики | | |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Вес | | 7497 г/м ² |
| Способ укладки | | Замковая укладка |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Фаска | | 4-сторонняя стандартная фаска |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |
| Особенности производства | ISO 2424 | DPL |
| Срок службы в жилых помещениях | | 20 лет |
| Срок службы в общественных помещениях | | 8 лет |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Технические свойства | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|----------|------------------------|
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Логистические характеристики | | |
| Количество м ² в палете | | 112,280 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| Количество м ² в упаковке | | 2,005 м ² |