

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Характеристики		
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Срок службы в жилых помещениях		20 лет
Срок службы в общественных помещениях		8 лет
Общая толщина	EN 13329	10 мм
Вес		9071 г/м ²
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		92,400 м ²
Количество м ² в упаковке		1,232 м ²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		159 мм
MaterialName		ФОРСТЕР 1033 Дуб Альгеро 1 класс
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.232
NetWeight		9.07
GrossWeight		9.612
Тип дизайна		Винтажное дерево
Оттенок		Средний