# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 33 |
| **Характеристики** | | |
| Особенности производства | ISO 2424 | DPL |
| Срок службы в жилых помещениях | | 20 лет |
| Срок службы в общественных помещениях | | 8 лет |
| Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
| Вес | | 9071 г/м² |
| Фаска | | 4-сторонняя стандартная фаска |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Тиснение | | Текстура |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Формат | | Планка |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Технические свойства** | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| **Логистические характеристики** | | |
| Количество м² в палете | | 92,400 м² |
| Количество м² в упаковке | | 1,232 м² |
| Количество штук в упаковке | | 6 |
| **Без группы** | | |
| Длина | | 1292 мм |
| Ширина | | 159 мм |
| MaterialName | | ФОРЕСТЕР 1033 Дуб Порто Торрес |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 1.232 |
| NetWeight | | 9.07 |
| GrossWeight | | 9.612 |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Оттенок | | Средний |