ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м² в палете		70,168 м²
Вес паллеты		815,233 кг
Количество м² в упаковке		1,253 м²
Количество упаковок на палете		56
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		5
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	EN 13329	12 мм
Вес		11247 г/м²
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
MaterialName		БОГЕМА 1233 AC6 Миннелли
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.253
NetWeight		11.256

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Классическое дерево
Фаска		4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Оттенок		Средний
Защита кромок		PRO Tech3S