

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|----------|----------------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения | EN 13329 | 33 |
| Характеристики | | |
| Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
| Вес | | 11247 г/м ² |
| Способ укладки | | Замковая укладка |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Фаска | | 4-сторонняя мини-фаска |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |
| Эффект обработки | | Глубокая выразительная структура |
| Технические свойства | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Логистические характеристики | | |
| Количество упаковок на палете | | 56 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| Количество м ² в палете | | 70,168 м ² |
| Вес паллеты | | 815,233 кг |
| Количество штук в упаковке | | 5 |
| Количество м ² в упаковке | | 1,253 м ² |