

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Характеристики		
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Общая толщина	EN 13329	12 мм
Вес		11035 г/м ²
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)

Параметр	Стандарт	Значение
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		70,168 м ²
Вес паллеты		797,249 кг
Количество м ² в упаковке		1,253 м ²
Количество упаковок на палете		56
Количество штук в упаковке		5
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		СЕЛЕБРЕЙШЕН 1233 Кристмас
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.253
NetWeight		11.035
GrossWeight		11.695
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый