

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Характеристики		
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7497 г/м ²
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)

Параметр	Стандарт	Значение
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		112,280 м ²
Количество м ² в упаковке		2,005 м ²
Количество штук в упаковке		8
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		ТРОФИ 833 Агадес
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.493
GrossWeight		7.907
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Темный