

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение              |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |            |                       |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 21                    |
| <b>Характеристики</b>                   |            |                       |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 2,5 мм                |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,2 мм                |
| Вес                                     | ISO 23997  | 1600 г/м <sup>2</sup> |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей       |
| Тип основы                              |            | Вспененная основа     |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 10 лет                |
| Направление укладки                     |            | В одном направлении   |
| Эффект обработки                        |            | Тиснение              |
| <b>Технические свойства</b>             |            |                       |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123     | ДЗ                    |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123     | Т4                    |
| Группа по воспламеняемости              | ФЗ-123     | В3                    |

| Параметр                                                                     | Стандарт   | Значение                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                          | ФЗ-123     | РП4                             |
| Класс пожарной опасности<br>материала                                        | ФЗ-123     | КМ5                             |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более                                | ГОСТ 11529 | $\leq 1.10$ мм                  |
| Изменение линейных<br>размеров, не более                                     | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                   |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел                               | ISO 4918   | Без повреждений                 |
| Влияние на развитие бактерий<br>и микроорганизмов на<br>поверхности покрытия |            | Не способствует росту           |
| Удельное поверхностное<br>электрическое сопротивление,<br>не более           |            | $\leq 5 \cdot 10^{15}$ $\Omega$ |
| Устойчивость к воздействию<br>ножек мебели и каблуков                        | EN 424     | Средняя                         |
| Водопоглощение<br>поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не<br>более          |            | 0,5                             |
| Возможность использовать с<br>системой теплых полов                          |            | Да (максимум 29°C)              |
| Сопротивление скольжению                                                     | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )    |
| Электростатические свойства                                                  | EN 1815    | Антистатическое ( $\leq 2$ kV)  |
| Истираемость, не более                                                       |            | 30 г/м <sup>2</sup>             |
| Показатель теплоусвоения,<br>Вт/кв.м.•К                                      | ГОСТ 25609 | 13,8                            |

| Параметр                                              | Стандарт     | Значение                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | EN ISO 717-2 | 18 дБ                                                                               |
| <b>Экологическая безопасность</b>                     |              |                                                                                     |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book |              | Да                                                                                  |
| Экоматериалы                                          |              | Да                                                                                  |
| <b>Комментарий</b>                                    |              |                                                                                     |
| *Общая толщина                                        |              | Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| <b>Без группы</b>                                     |              |                                                                                     |
| Ширина                                                |              | 300 см                                                                              |