

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Реверсивная
Длина	35 м
Ширина	300 см
Поставка SLA	В
MaterialName	DELTA YUKON 3 3 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	105
NetWeight	1.55
Тип дизайна	Абстракция
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
*Общая толщина	Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
Класс применения бытовой	21
Общая толщина	2,5 мм
Толщина защитного слоя	0,15 мм

Характеристика	Значение
Вес	1600 г/м ²
Способ укладки	На клей
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т4
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП4
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	≤5*10 ¹⁵ Ω
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Средняя
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	0,5
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)

Характеристика	Значение
Истираемость, не более	30 г/м ²
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	13,8
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	18 дБ
Цветоустойчивость	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book	Да
Экоматериалы	Да
Тип основы	Вспененная основа
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)