ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м²
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.40 мм
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	14,73
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,5
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Ширина доски в дизайне, мм	25 мм
Вес	2500 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	18 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	3,50 мм
Длина	20 м
Ширина	400 см
Толщина защитного слоя	0,30 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	DISCOVERY WASABI 1 4 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	80
NetWeight	2.5
Сопротивление скольжению	R10
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23

Характеристика	Значение
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	31
Класс применения коммерческий	31