

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м ²
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.30 мм
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К	13,75
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Редкое использование
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3

Характеристика	Значение
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10 ¹⁵ Ω
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,5
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	1800 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	20 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	3 мм
Длина	30 м
Ширина	300 см
Толщина защитного слоя	0,20 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	ERUPTION KASTELLO 1 3 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	90
NetWeight	1.8
Сопротивление скольжению	R9
Тип дизайна	Дворцовое дерево
Класс применения бытовой	22
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Титан
Формат	Рулон
**Толщина рабочего слоя	В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.