

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Характеристики | | |
| Направление укладки | | В одном направлении |
| Срок службы в жилых помещениях | | 15 лет |
| Ширина доски в дизайне, мм | | 166 мм |
| Вес | ISO 23997 | 1950 г/м ² |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 3 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,25 мм |
| Тип основы | | Вспененная основа |
| Тиснение | | Текстура |
| Способ укладки | | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Extreme Protection |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Формат | | Рулон |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|------------|--------------------------------|
| Технические свойства | | |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Истираемость, не более | | 30 г/м ² |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.20 мм |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 12,03 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Редкое использование |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | | Не способствует росту |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | ДЗ |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | | $5 \cdot 10^{15}$ Ω |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|--------------|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более | | 0,4 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 19 дБ |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Экологическая безопасность | | |
| Экоматериалы | | да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | | да |
| Комментарий | | |
| **Толщина рабочего слоя | | Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|---|
| *Общая толщина | | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информации представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Без группы | | |
| Длина | | 30 м |
| Ширина | | 150 см |
| Поставка SLA | | В |
| MaterialName | | ЕВРОПА AKRON 6 1.5 м 1 класс |
| BasicPackaging | | Рулон |
| StandardMultiplicity | | 45 |
| NetWeight | | 1.949 |
| GrossWeight | | 2.02 |
| Тип дизайна | | Винтажное дерево |