

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки                                                    | В одном направлении            |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 10 лет                         |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.40$ мм                 |
| Экоматериалы                                                           | да                             |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 12                             |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т3                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 2                           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |

| Характеристика                                                | Значение                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к воздействию химических соединений              | Хорошая                     |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,5                         |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         | да                          |
| Вес                                                           | 1850 г/м <sup>2</sup>       |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | 18 дБ                       |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 29°C)          |
| Общая толщина                                                 | 3,40 мм                     |
| Длина                                                         | 25 м                        |
| Ширина                                                        | 300 см                      |
| Толщина защитного слоя                                        | 0,20 мм                     |
| Тип основы                                                    | Вспененная основа           |
| MaterialName                                                  | ЛЮКС ФАБРИАНО 1 3 м 1 класс |
| BasicPackaging                                                | Рулон                       |
| StandardMultiplicity                                          | 75                          |
| NetWeight                                                     | 1.85                        |
| Тип дизайна                                                   | Дворцовое дерево            |
| Класс применения бытовой                                      | 22                          |
| Класс пожарной опасности материала                            | КМ5                         |
| Тиснение                                                      | Текстура                    |

| Характеристика                    | Значение                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ укладки                    | На клей                                                                                |
| Дополнительный защитный слой, лак | Нет                                                                                    |
| Эффект обработки                  | Тиснение                                                                               |
| Формат                            | Рулон                                                                                  |
| *Общая толщина                    | Параметр имеет предельные отклонения.<br>Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |