

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	$\leq 0.40 \%$
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м ²
Цветоустойчивость	≥ 6
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.10 мм
Экоматериалы	да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Редкое использование
Группа по дымообразующей способности	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ТЗ
Группа по воспламеняемости	ВЗ
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5.10^{15} \Omega$
Сопротивление скольжению	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	1600 г/м ²

Характеристика	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2,50 мм
Длина	30 м
Ширина	350 см
Толщина защитного слоя	0,15 мм
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	SPARTA TOMAS 4 3.5 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	122.5
NetWeight	1.6
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	21
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Тип покрытия	Heterogeneous Vinyl
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	18 дБ