

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$)
Изменение линейных размеров, не более	$\leq 0,20 \%$
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м ²
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	$\leq 0.50 \text{ мм}$
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	17,9
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5 \cdot 10^{15} \Omega$

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	0,2
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Ширина доски в дизайне, мм	142 мм
Вес	2200 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	15 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2,20 мм
Длина	25 м
Ширина	350 см
Толщина защитного слоя	0,50 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	ТИТАН ЧИКАГО 1 3.5 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	87.5
NetWeight	2.2
Сопротивление скольжению	R9
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23

Характеристика	Значение
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	R.Мах
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	32
Класс применения коммерческий	32