

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м ²
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.10 мм
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К	13,3
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5 \cdot 10^{15}$ Ω
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	0,5

Характеристика	Значение
Тип основы (дубль)	Вспененная основа
Ширина доски в дизайне, мм	166 мм
Вес	1400 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	18 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2,10 мм
Длина	40 м
Ширина	200 см
Толщина защитного слоя	0,15 мм
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	KVAZAR GIBSON 3 2 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	86
NetWeight	1.399
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	21
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	
Формат	Рулон