

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Направление укладки                              | В одном направлении          |
| Группа по дымообразующей способности             | Д3                           |
| Группа по токсичности продуктов горения          | T2                           |
| Группа по воспламеняемости                       | B3                           |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 3                         |
| Длина                                            | 40 м                         |
| Ширина                                           | 400 см                       |
| Поставка SLA                                     | B                            |
| MaterialName                                     | STIMUL POLONEZ 2 4 м 1 класс |
| BasicPackaging                                   | Рулон                        |
| StandardMultiplicity                             | 160                          |
| NetWeight                                        | 1.399                        |
| Сопротивление скольжению                         | R9                           |
| Тип дизайна                                      | Дворцовое дерево             |
| Тиснение                                         | Текстура                     |
| Эффект обработки                                 | Тиснение                     |

| Характеристика                                                         | Значение                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат                                                                 | Рулон                                                                                  |
| *Общая толщина                                                         | Параметр имеет предельные отклонения.<br>Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой                                               | 21                                                                                     |
| Общая толщина                                                          | 2,1 мм                                                                                 |
| Толщина защитного слоя                                                 | 0,15 мм                                                                                |
| Вес                                                                    | 1400 г/м <sup>2</sup>                                                                  |
| Способ укладки                                                         | На клей                                                                                |
| Тип основы                                                             | Дублированная основа                                                                   |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 10 лет                                                                                 |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                                                                                    |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ≤ 0.50 мм                                                                              |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ≤ 0.40 %                                                                               |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту                                                                  |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | 5.10 <sup>15</sup> Ω                                                                   |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Средняя устойчивость                                                                   |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,3                                                                                    |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)                                                                     |

| Характеристика                                        | Значение                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Сопротивление скольжению                              | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |
| Электростатические свойства                           | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                | 13,03                                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | 8 дБ                                    |
| Цветоустойчивость                                     | $\geq 6$                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да                                      |
| Экоматериалы                                          | да                                      |